

ООО "Компания Сайрус" 01.10.2026 г.		Полный прайс-лист	
МОДЕЛЬ		ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена РРЦ руб.
Радиостанции Sirius			
Sirus A14		Радиостанция авиационная 118-137 МГц, АМ, шаг 25/ 8.33 кГц, 118-137 МГц, мощность до 6 Вт, 400 каналов, клавиатура, дисплей, водозащита IP66, в комплекте аккумулятор 2100 мАч, ЗУ	18 000,
Sirus F31 VHF		Радиостанция носимая 146-174 МГц, 10 Вт, АКБ 2800 мАч	12 500,
Sirus F11 UHF		Радиостанция носимая, 400-470 МГц, 2 Вт, АКБ 3000 мАч	3 000,
Sirus F110 VHF		Р/станция мобильная, 146-174MHz, 12.5/25.0kHz, 50W, 200 ch	17 000,
Sirus F110 UHF		Р/станция мобильная, 400-470MHz, 12.5/25.0kHz, 50W, 200 ch	14 000,
Sirus FR110 VHF		Ретранслятор аналоговый на основе двух станций F110, 146-174MHz/ 400-470 MHz, 12.5/25.0kHz, 50W, цена зависит от комплектации	☎
Sirus M37		Радиостанция морская носимая. 156-157МГц (Rx 156-163 МГц), 6 Вт, влагозащищенный корпус IPX7, НЕ ТОНЕТ В ВОДЕ, сканирование. В комплекте АКБ и ЗУ. Аналог ICOM IC-M37.	15 000,
Sirus M24	Sale	Радиостанция морская носимая, 156-157МГц (Rx 156-163 МГц), 3 Вт, влагозащищенный корпус IP67, универсальное питание - АКБ AAA*5, ЗУ от сети и ЗУ от автомобиля, НЕ ТОНЕТ В ВОДЕ	7 000,
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ Радиостанций Sirius			
BP-252 (S)	Sale	АКБ Lilon 7.4В 950 мАч для Sirius M36	1 990,
BP-A14		АКБ Lilon 7.4В 2100 мАч для Sirius A14	3 500,
BP-F11	Sale	АКБ Lilon 3.7В 3000 мАч для F11	990,
BP-F31	Sale	АКБ Lilon 7.4В 2800 мАч для F31	1 700,
BP-M37	Sale	Аккумуляторная батарея для морской носимой радиостанции SIRUS M37	2 000,
Sirus HM-213	New	Тангента для ICOM IC-M36 / IC-M37 / Sirius M36 / Sirius M24	3 500,
HM-440K	Sale	Тангента повышенной прочности для радиостанций Sirius / Kenwood. Угловая вилка kenwood. Разъем для наушника. Водозащита IP-54 (Sirius)	1 000,
HM-440SC	New	Тангента повышенной прочности, IP-54, для радиостанций ICOM IC-F3161 / IC-F4161 , IC-F50 / IC-F60 / IC-M88, вилка SC (аналог Sirius HM-490SC / ICOM HM-168)	5 000,
HM-F110		Тангента для мобильной радиостанции Sirius F110. Встроенный динамик, управляющие кнопки.	3 000,
HS-1	Sale	Гарнитура двухпроводная с заушной для F11 / F31	300,
HS-2	Sale	Гарнитура двухпроводная с прозрачным звуководом для F11 / F31	990,
FA-A14		Гибкая антенна для носимых радиостанций Sirius A14 (118-136 МГц)	1 500,
SFA-F31		удлиненная антенна для носимых радиостанций Sirius F31 VHF 146-174 МГц, Kirisun DP405/480/485/580/585/990/995	900,
Sirus FA-M37		Антенна для морских носимых радиостанций Sirius M37/M36	1 300,
Sirus OPC-F110		Кабель USB SIRUS для программирования мобильных станций F110	2 500,
Sirus PC-F110		Кабель питания 2 метра для для мобильной радиостанции SIRUS F110 и мобильных радиостанций ICOM (OPC-346)	2 500,
Sirus OPC-FR110	New	Соединительный управляющий кабель Micro-USB для ретранслятора Sirius FR110	3 500,
OPC-A14		Кабель программирования USB для носимых станций A14	2 750,
OPC-SF		Кабель программирования USB для носимых станций F11 / F31	980,
НАУШНИКИ SIRUS			
ST-01		Тактические наушники с активным шумоподавлением. Аналог MSA Sordin Supreme Pro-X 75302. Классическое оголовье, складные.	13 000,
ST-02		Тактическая гарнитура с активным шумоподавлением. Аналог MSA Sordin Supreme MILL. Разъем U-174/U (TP-101) для радиостанции. Классическое оголовье, складные.	14 000,

ST-03		Тактическая гарнитура с активным шумоподавлением с оголовьем под головной убор. Аналог MSA Sordin Supreme MILL. Разъем U-174/U (TP-101) для радиостанции. Оголовье под головной убор.	16 000,
ST-04		Тактическая гарнитура с активным шумоподавлением с креплением на каску (шлем). Аналог MSA Sordin Supreme MILL. Разъем U-174/U (TP-101) для радиостанции. Для крепления на каску.	15 000,
ST-05	New	Тактическая гарнитура с активным шумоподавлением с креплением на каску (шлем). Аналог MSA Sordin Supreme MILL. Разъем U-174/U (TP-101) для радиостанции. Для крепления на каску.	15 000,
OPC-TK1		Адаптер с кнопкой PTT для подключения гарнитур SIRUS TACTIC к радиостанциям Kenwood и SIRUS	1 700,
OPC-TM1		Адаптер с кнопкой PTT для подключения гарнитур SIRUS TACTIC к радиостанциям Motorola и Kirisun	1 700,
OPC-TI1		Адаптер с кнопкой PTT для подключения гарнитур SIRUS TACTIC к радиостанциям ICOM вилка L	1 700,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ICOM			
НОСИМЫЕ VHF / UHF РАДИОСТАНЦИИ ICOM			
Icom IC-F1100D		146-174, 5 Вт, 16 каналов, шаг 6.25/ 12.5/ 25, цифровой режим IDAS, VOX, IP67, Lilon аккумулятор BP-280, 3У BC-213+BC-123SE в комплекте (аналог F1000D)	50 000,
Icom IC-F2100D		400-470, 4 Вт, 16 каналов, шаг 6.25/ 12.5/ 25, цифровой режим IDAS NXDN, VOX, IP67, Lilon аккумулятор BP280, 3У BC-213+BC-123SE в комплекте	50 000,
Icom IC-F16		146-174, 5 Вт, 16 каналов, без дисплея, переключаемый шаг, CTCSS, 2/ 5-ти тоновая система, разъем под маскиратор речи 36 pin, SIRUS BP-232 и быстрое 3У SIRUS BC-160	30 000,
Icom IC-F26		400-470, 4 Вт, 16 каналов, без дисплея, переключаемый шаг, CTCSS, 2/ 5-ти тоновая система, разъем под маскиратор речи 36 pin, SIRUS BP-232 и быстрое 3У SIRUS BC-160	30 000,
Icom IC-F3003		146-174, 5 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг, VOX, IP54, Lilon аккумулятор BP-298, 3У BC-240+BC-242	40 000,
Icom IC-F4003		400-470, 5 Вт , 16 каналов, переключаемый шаг, VOX, IP54, аккумулятор BP-298, 3У BC-240+BC-242	40 000,
АКСЕССУАРЫ К НОСИМЫМ РАДИОСТАНЦИЯМ			
BC-144	Sale	Настольное быстрое зарядное устройство Sirius для F3G/ F4G/ F11/ F21 или АКБ BP-210N (2 часа) в комплекте с адаптером	1 500,
BC-147SE		Сетевой адаптер SIRUS для BC-146/ BC-152, импульсный (аналог BC-206SE)	1 750,
BC-160		Настольное быстрое зарядное устройство Sirius для F16/ F26/ F3036/ F4036 в комплекте с адаптером	1 700,
BC-193		Настольное быстрое зарядное устройство для F3003/ F4003 (2 часа) для Lilon аккумуляторов BP-265 в комплекте с адаптером BC-123S	📞
BC-213		Настольное быстрое зарядное устройство для F1000/ A16 (2 часа) для Lilon аккумуляторов BP-279/ BP-280 в комплекте с адаптером	📞
BC-240		Настольное быстрое зарядное устройство для IC-F3003, IC-F4003 (2 часа) для Lilon аккумуляторов BP-298/299 с адаптером BC-242	9 500,
BC-242		Сетевой адаптер для BC-240 (IC-F3003/F4003), импульсный, 12В, 1А (Аналог BC-123SE)	2 500,
BP-210N		Аккумулятор ICOM Ni-Mh 7.2В, 1480/1650 мАч для F11/ F21/ F3G/ F4G/ F30G/ F40G/ A6/ A24 (под клипсу на винтах)	📞
BP-210N		Sirius Аккумулятор Ni-Mh 7.2В, 1650 мАч для F11/ F21/ F3G/ F4G/ F30G/ F40G/ A6/ A24 (под клипсу на винтах)	2 300,
BP-227		Sirius Аккумулятор Li-Ion 7.4В 1900 мАч для IC-M88/ F50/ F60	2 700,
BP-232H		Sirius Li-Ion аккумулятор 2250 мАч для IC-F16/ F26/ F3161/ F4161 (2024)	2 500,
BP-232H		Аккумулятор ICOM оригинальный Li-Ion 7.4В 2250/ 2350 мАч для IC-F16/ F26/ F33G/ F43G морозоустойчивый #47	9 500,
BP-232WP		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 2250/ 2350 мАч для IC-F16/ F26/ F33G/ F43G водозащищенный, морозоустойчивый	11 000,
BP-265		Аккумулятор ICOM Li-Ion 7.4В, 1850/ 2000 мАч для F3003/ F4003/ V80/ T70	9 500,

BP-280		Sirus Li-Ion аккумулятор 7.4В 2200 мАч для IC-F1000/ F2000	2 800,
BP-280		Аккумулятор ICOM Li-Ion 7.4В 2280/ 2400 мАч для IC-F1000/ F2000 морозоустойчивый, IP-67	11 000,
BP-298		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 2250 мАч для IC-F3003 #54 IC-F4003 #74 (заряжается в 3У BC-240)	7 900,
BP-298	Sale	Sirus Li-Ion аккумулятор 7.4В 2200 мАч для IC-F3003 #54 IC-F4003 #74	2 900,
SFA-S59V	New	Антенна 150-174МГц для носимых станций ICOM IC-F50/ M88/ M87	1 300,
SFA-SC59V		Антенна VHF (156-164 МГц) для морских радиостанций IC-M25/ M37/ Sirius M24	1 300,
SFA-SC55V		антенна для носимых радиостанций ICOM 148-174 МГц	1 350,
SFA-SC55VS		антенна для носимых радиостанций ICOM 148-172 МГц, укороченная 88мм	1 350,
SFA-SC57U		антенна для носимых радиостанций ICOM 400-470 МГц	1 350,
SFA-SC57US		антенна для носимых радиостанций ICOM 430-470 МГц, укороченная 88мм	1 350,
HM-166LA		Гарнитура скрытого ношения повышенной прочности, петличный микрофон совмещенный с кнопкой РТТ и вкладной наушник, угловая вилка LA со скругленными углами для IC-F1000/ F2000, IC-F3036/ 4036	
HM-222		Тангента для IC-F3400/ M85 / F52, тревожная кнопка, водозащищенное исполнение IP68	
HM-450L		Тангента повышенной прочности для F16/ F26. Угловая вилка. Водозащита IP-54 (Sirus)	2 000,
HM-523L		Гарнитура скрытого ношения для ICOM, микрофон совмещен с РТТ, спиральный звуковод, угловая вилка	1 500,
HM-527L		Гарнитура скрытого ношения для ICOM, ларингофон, вынесенная кнопка РТТ с ремешком на палец, прозрачный звуковод, угловая L вилка	2 200,
HS-94		Гарнитура, серьговой телефон, вынесенный микрофон (требуется блок VOX VS-1)	1 800,
HS-97		Гарнитура скрытого ношения, вкладной наушник, ларингофон (требуется блок VOX VS-1)	
LC-A16E		Чехол для Icom IC-A16E (натуральная кожа)	1 800,
LC-F16GD		Чехол для IC-F16/ F26 типа кобура с перевязью (натуральная кожа)	1 800,
LC-F3003		Мягкий чехол для IC-F3003/ F4003 (натуральная кожа, перевязь, без клипсы)	1 800,
LC-F3026GD		Чехол для IC-F3026/ 3036 F4026/ 4036/ IC-A14 типа кобура с перевязью (натуральная кожа)	1 800,
LC-F3161		Чехол для IC-F3161/ F4161 типа кобура с перевязью (натуральная кожа)	1 800,
MB-94		Клипса Sirius типа "крокодил" для F16/ F26/ F3036/ F4036/ F3161/ F4161	250,
OPC-2004 (LA)		Кабель-адаптер для подключения VOX гарнитур (HS-94, HS-95, HS-97) к IC-F3003/ IC-F4003, угловая вилка L или LA	
OPC-2338		Кабель ICOM для программирования носимых станций IC-F3400D / F4400D / IC-M85 / F52D / F62D	
OPC-478U		Кабель Sirius для программирования носимых станций F16/ 26/ F3026/ F4026 (USB порт) + СОФТ (по требованию)	3 500,
OPC-966U	Sale	Кабель Sirius для программирования носимых станций F50/ 60/ F3161/ F4161 / M88 (USB порт) + СОФТ (по требованию)	2 500,
OPC-BC10	Sale	Кабель питания зарядного устройства от бортовой сети автомобиля BC-119/ BC-160/ BC-602/ BC-10	500,
VS-1L		Блок VOX/ РТТ для гарнитур HS-94, HS-95, HS-97, вилка L	
VS-1SC		Блок VOX/ РТТ для гарнитур HS-94, HS-95, HS-97, разъем для F30G/ F40G/ F50V/ F3161/ F4162 (для F50/ F60 режима VOX нет)	
VS-4LA		Блок VOX/ РТТ для гарнитур HS-94, HS-95, HS-97, вилка LA с винтами	
Ф-032		Транковая плата SmartTrunk для станций серии F3036/ F4036 с новым разъемом 40 pin (Россия)	11 000,
Ф-032 К		Транковая плата SmartTrunk для станций серии F3036/ F4036 с новым разъемом 40 pin, сканирование по нетранковым банкам (Россия)	12 000,
АВТОМОБИЛЬНЫЕ И БАЗОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ ICOM VHF/UHF			

Icom IC-F5013H		мобильная, 146-174МГц, 8 каналов, 50Вт, без дисплея, CTCSS, DTCS, ручной микрофон (в транке ST2 не работает)	45 000,
Icom IC-F5026		мобильная, 146-174МГц, 128 каналов, 25Вт, дисплей, CTCSS, DTCS, ручной микрофон (модуль смарттранк ST2 Ф032 дополнительно)	45 000,
Icom IC-F5026H / IC-F5023H		мобильная, 146-174МГц, 128 каналов, 50Вт, дисплей, CTCSS, DTCS, ручной микрофон (модуль смарттранк ST2 Ф032 дополнительно)	70 000,
Icom IC-F5123D	New	мобильная, 136-174МГц, 128 каналов, 50 Вт, дисплей,, цифровой IDAS NXDN, ручной микрофон	70 000,
Icom IC-F5220D		мобильная, 146-174, 50Вт, знакосимвольный дисплей, цифровой IDAS NXDN, переключаемый шаг 25/ 12.5/ 6.25, ручной микрофон	90 000,
Icom IC-F6013H		мобильная, 400-470МГц, 8 каналов, 45Вт, без дисплея, CTCSS, DTCS, ручной микрофон (в транке ST2 не работает)	45 000,
Icom IC-F6023		мобильная, 400-470МГц, 128 каналов, 25Вт, дисплей, CTCSS, DTCS, ручной микрофон	45 000,
Icom IC-F6122D		мобильная, 400-470, 45Вт, знакосимвольный дисплей, цифровой IDAS DPMR, переключаемый шаг 25/ 12.5/ 6.25, ручной микрофон	☎
Icom IC-F6400D		мобильная, 380-470МГц, цветной дисплей, IDAS NXDN / DPMR	☎
Icom IC-FR5300		146-174МГц, 50 Вт, ретранслятор/ базовая станция, цифра IDAS NXDN/ аналог, дисплей, 32 канала, питание 13,8В	290 000,
Icom IC-FR6300		400-470МГц, 50 Вт, ретранслятор/ базовая станция, цифра IDAS NXDN/ аналог, дисплей, 32 канала, питание 13,8В	290 000,
АКСЕССУАРЫ К АВТОМОБИЛЬНЫМ И БАЗОВЫМ РАДИОСТАНЦИЯМ ICOM			
DRC-500	x	Цифровой пульт дистанционного управления автомобильными станциями (Sirus). 256 каналов. Управление всеми функциями станций ICOM серий F5000, F6000 на расстоянии до 2,5 км. Управление станцией KIRISUN TM840 . В комплекте пульт, контроллер, блок питания. Подключение до 32 пультов к одной радиостанции. (Комплект на N мест: пульт оператора - N, контроллер радиостанции - 1, тангента HM-152 - N-1, блок питания пульта - N)	140 000,
DRC-500C	x	Контроллер радиостанции DRC-500	42 000,
DRC-500LP	x	Модуль защиты линии DRC-500 от статического электричества, молнии и т.д.	9 000,
DRC-500P	x	Пульт оператора DRC-500	93 000,
QJ1862	New	Блок питания 6/8А для DRC500 нерегулируемый 12В	5 000,
DSR-600		Цифровой ретранслятор диапазона LPD или PMR. Двухсторонняя передача (ретрансляция) радиосигнала по 2-х проводной линии на расстоянии до 2,5 км. В комплекте 2 базовых блока (у каждого встроенный блок питания 220 в и короткая антенна, стоимость зависит от модели радиостанций в радиотракте).	140 000,
GECTOR-M1	New	Адаптер удаленного доступа (цифровой интерфейс шлюз) для связи радиостанций через сеть IP (RoIP). Позволяет создавать мультисайтовые аналоговые и цифровые DMR сети и голосовую связь радиостанции с компьютером. Аналог RG-1000E. Диспетчерская программа Radiusip дополнительно.	☎
HM-152		Профессиональный микрофон ICOM (аналог HM-100/ HM-100N)	☎
HM-152	Sale	Профессиональный микрофон Sirius (аналог ICOM HM-152/ HM-100/ HM-100N)	3 500,
HM-152T		Профессиональный микрофон ICOM DTMF (аналог HM-100T/ HM-100TN)	14 500,
MLB2700	Sale	автомобильная СВ антенна Maxrad/PCTEL, диапазон 27-31 МГц (Си-Би), изготовлена из стали, имеет хромированное покрытие, основание НМО. Излучатель: 1/4λ Мощность: 200 Вт Усиление: 0 dB Длина: 1320 мм	1 500,
ICC-1939-RPT	New	Интерфейсный кабель для репитера на основе IC-F5026/ F6023 (Sirus)	8 000,
OPC-1122U		Кабель SIRUS для программирования мобильных станций USB (ПО входит в комплект по требованию)	3 000,
OPC-1939R		Интерфейсный кабель внешних терминалов IC-F5026/ F6023 DB-15 (Sirus)	9 990,
OPC-2078R		Интерфейсный кабель внешних терминалов IC-F5026/ F6023 DB-25 (Sirus)	12 500,

OPC-346		Кабель питания для мобильных станций ICOM, 50 Вт, 15 А, длина 3 метра	4 500,
Sirus OPC-346	New	Кабель питания для мобильных станций ICOM, 50 Вт, 15 А, длина 3 метра (аналог Icom OPC-346 / OPC-1132)	3 000,
Sirus OPC-592R		Кабель-переходник Sirus для программирования мобильных станций F300/ F400 и ретранслятора FR3000/ FR4000 (Sirus)	1 700,
OPC-608		Кабель для установки выносной панели F1700/ F2700/ F5061/ F6061, 8 м	15 000,
RMK-3		Комплект для установки выносной панели F5061/ F6061 (без кабеля)	☎
SM-26		Настольный микрофон для мобильных станций	17 500,
SP-220		Внешний громкоговоритель для автомобильных станций, 5Вт. Ступенчатая регулировка громкости, водозащита IP-66, длина кабеля 4 м.	5 000,
SP-230	New	Внешний громкоговоритель для автомобильных станций, 5 Вт, 8 Ом. Ступенчатая регулировка громкости (- 8 dB), длина кабеля 1,8 м.	1 750,
SP-35		Малогобаритный автомобильный громкоговоритель, мощность 5 Вт, кабель 2 м, аналог SP-22, SP-220	7 000,
SP-35L		Малогобаритный автомобильный громкоговоритель, мощность 5 Вт, кабель 6 м , аналог SP-22, SP-220	9 500,
UC-FR5000 #02		мультисайтовый конвенциональный контроллер цифровой системы IDAS NXDN (встраивается внутрь FR, версия 2)	☎
UC-FR5000 #03		мультисайтовый транковый контроллер цифровой системы IDAS NXDN (встраивается внутрь FR, версия 3)	☎
UC-FR5000 #12		мультисайтовый транковый контроллер цифровой системы IDAS DPMR (встраивается внутрь FR, версия 12)	☎
UC-FR5000SE		Сетевая плата DPMR для репитера FR	☎
UR-FR6000		ретранслятор / дополнительный модуль радиоканала FR6000 (встраивается внутрь FR)	☎
UR-PA6000		Модуль усилителя для ретранслятора FR6000 400-470 МГц 100 Вт (встраивается внутрь FR)	☎
US-04		Модуль для подключения мобильных радиостанций Icom с разъемом 36pin (кроме станций с индексом S) к устройствам регистрации переговоров (Sirus)	6 900,
US-05 (US-04R)		Модуль для подключения мобильных радиостанций Icom с разъемом 40Pin (аналоговых и цифровых) к устройствам регистрации переговоров (Sirus)	12 900,
UT-126H		Цифровой модуль IDAS для станций серии F3160/ F4160/ F5060/ F6060	☎
Ф-032		Транковая плата SmarTrunk для станций серии F5026/ F5023 /F6023 (Россия) 40 pin	11 000,
Ф-032 К		Транковая плата SmarTrunk для станций серии F5026/F5023/ F6023, сканирование по нетранковым банкам (Россия) 40pin	12 000,
ОБОРУДОВАНИЕ ICOM АВИАЦИОННОГО ДИАПАЗОНА			
Icom IC-A120		базовая/ мобильная, 118-137МГц, АМ, 8.33/ 25КГц, 9/ 36Вт, 200 каналов, питание 12/ 24В	200 000,
Icom IC-A220		бортовая/ базовая/ мобильная, 118-137МГц, АМ, 8/ 30 Вт, 10 каналов, поддержка внутреннего интеркома, возможность дистанционного управления (мобильный и базовый комплект дополнительно), питание 12/ 24В	220 000,
Icom IC-A16E		Радиостанция АМ, шаг 25/ 8.33 кГц, Tx: 118-137 МГц, Rx: 108-137 МГц, Rx погода 161-163МГц, мощность до 6Вт, 200 каналов, Bluetooth , клавиатура, дисплей, ударопрочный корпус, водозащита IP67, в комплекте аккумулятор BP-280, 3У BC-213 версия #12	85 000,
Icom IC-A16E		Радиостанция АМ, шаг 25/ 8.33 кГц, Tx: 118-137 МГц, Rx: 108-137 МГц, Rx погода 161-163МГц, мощность до 6Вт, 200 каналов, клавиатура, дисплей, ударопрочный корпус, водозащита IP67, в комплекте аккумулятор BP-280, 3У BC-213 версия #22 #42	70 000,

Icom IC-A25NE		портативная, Тх: 118-137/ Rx: 108-137, 161-164 МГц, Тх: АМ, Rx: АМ/ FM, шаг 25/ 8.33, 1.8/ 6 Вт, подсвечиваемый дисплей и клавиатура, VOR-навигация, GPS, в комплекте аккумулятор BP-288, зарядное устройство, батарейный отсек	150 000,
Icom IC-A25NE		портативная, Тх: 118-137/ Rx: 108-137, 161-164 МГц, Тх: АМ, Rx: АМ/ FM, шаг 25/ 8.33, 1.8/ 6 Вт, подсвечиваемый дисплей и клавиатура, VOR-навигация, GPS, Bluetooth, в комплекте аккумулятор BP-288, зарядное устройство, батарейный отсек, переходник для GA гарнитур	170 000,
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ РАДИОСТАНЦИЙ			
HM-A16	New	Трехпроводная гарнитура Sirius с прозрачной акустической трубкой для скрытого ношения. Совместима с портативной авиационной радиостанцией ICOM IC-A16E.	37 500,
BC-167SD		Медленное зарядное устройство (адаптер) 12В 500мА для IC-A4, A6, A24, A5, A23, M3, R10, T8, T81, T7, W32, Z1A, IC-91A, E91, IC-V85, IC-92AD, E92D, ID-31, ID-51 (аналог BC-110)	
BP-288		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 2200/ 2350 мАч для IC-A25, IP-57	
CP-22		Автомобильный кабель питания/ зарядки от напряжения 12/ 24В для A14/ A14S (для з/ у BC-179)	
FA-B02AR		Антенна (штатная) для A14/ A16 / A4/ A23/ A3/ A6/ A24	3 500,
SFA-B02AR	New	Антенна Sirius 108-136 МГц для A14/ A16 / A4/ A23/ A3/ A6/ A24/ A25	1 390,
HM-216		Ручной микрофон для A120 (штатный)	5 000,
HM-217		Ручной микрофон для A120 с управляющими кнопками (вверх/вниз и 2 программируемых)	9 900,
HM-231		Тангента для A25, угловая вилка, водозащита	12 000,
HM-234		Тангента для A14/ A6/ A24, угловая влагозащищенная вилка, аналог HM-173	12 500,
HM-240		Тангента для A16, угловая вилка, водозащита	12 000,
HD-3000A		Гарнитура для носимых станций и трансиверов со звукоизоляцией. Микрофон на гибкой штанге. Вынесенная кнопка РТТ. Аналог HD-1200P (прямая вилка, версия для IC-A4, IC-A6, IC-A14, A16).	19 000,
HD-3000B		Гарнитура для носимых станций и трансиверов со звукоизоляцией. Микрофон на гибкой штанге. Вынесенная кнопка РТТ. Угловая влагозащищенная вилка (версия для IC-A25).	19 000,
HD-3000C		Гарнитура для носимых станций и трансиверов со звукоизоляцией. Микрофон на гибкой штанге. Без кнопки РТТ. GA (Genersl Aviation) авиационные штекеры (5мм+6мм).	19 000,
HD-3000K		Гарнитура со звукоизоляцией для авиационной носимой станций SIRUS A14. Микрофон на гибкой штанге. Вынесенная кнопка РТТ. Разъем Kenwood.	19 000,
MB-53		Установочный комплект для крепления IC-A210/ A220 в автомобиле включая SP-35 и HM-176 (разъем DB-25), версия 03	69 000,
MBA-3		Адаптер задней панели для IC-A220 (разъем card edge)	
OPC-1529R		Кабель программирования и передачи данных (разъем COM RS-232) для IC-80AD, IC-A210, IC-A220, IC-7100, IC-9100, ID-880H, ID-4100A, ID-5100A, IC-91A	
OPC-2401		Адаптер авиационной гарнитуры IC-A16 / A16E (угловая вилка LWP)	
OPC-871A (S)	New	Адаптер авиационной гарнитуры для IC-A120	9 900,
OPC-871A		Адаптер авиационной гарнитуры для IC-A120	14 900,
OPC-2379 ICOM		ICOM OPC-2379 Адаптер авиационной гарнитуры IC-A3, IC-A6, IC-A22, IC-A24, IC-A25C, IC-A25N	
PS-80		Базовый блок питания с посадочным гнездом под A220, встроенный громкоговоритель, ручной микрофон , версия 10	170 000,
US-04-02		Модуль для подключения мобильных авиационных радиостанций Icom (проводной монтаж) к устройствам регистрации переговоров (Sirius)	6 900,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КВ ОБОРУДОВАНИЕ ICOM			

Icom IC-78		базовый, TX 1.6-29.99 МГц (Rx 0.03-29.99МГц), USB/ LSB/ CW/ RTTY/ AM, 100 Вт, предусилитель (10 dB) и аттенуатор, VOX, 100 каналов, питание 13,8В, кабель питания OPC-2361	180 000,
Icom IC-F8101		Мобильный/ базовый трансивер 1.6-29.9МГц (Rx 0.5-30МГц), 125 Вт, USB/ AM/ RTTY/ CW/ FSK/ AFSK, избирательный вызов и встроенный контроллер ALE, большой ЖК дисплей, встроенный блок DSP, версия с фиксированной панелью управления, микрофон HM-193 и внешний динамик SP-35L в комплекте, версия 31 или 61	
Icom IC-F8101		Мобильный/ базовый трансивер, 1.6-29.9МГц (Rx 0.5-30МГц), 125 Вт, USB/ AM/ RTTY/ CW/ FSK/ AFSK, избирательный вызов и встроенный контроллер ALE, большой ЖК дисплей, встроенный блок DSP, версия с отделенной панелью управления, микрофон HM-193 и внешний динамик SP-35L в комплекте (кабель панели дополнительно), версия 41	
Icom IC-F8101	x	Мобильный/ базовый трансивер, 1.6-29.9МГц (Rx 0.5-30МГц), 125 Вт, USB/ AM/ RTTY/ CW/ FSK/ AFSK, избирательный вызов и встроенный контроллер ALE, большой ЖК дисплей, встроенный блок DSP, версия с отделенной панелью управления, микрофон HM-193 и внешний динамик SP-35L в комплекте (кабель панели дополнительно), версия 71	445 000,
Icom IC-M803		Бортовой/ базовый морской трансивер, MF/HF TX: 1.6–27.50 RX: 0,5–29,9 МГц, USB, LSB, AFSK, FSK, CW, AM (Прием), 150W, встроенный ЦИБ Class E DSC, блочная конструкция версия #11	
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БОРТОВЫХ И БАЗОВЫХ HF РАДИОСТАНЦИЙ			
АН-2В		Автомобильная КВ антенна, 2.5м, крепление на бампер, 3.5-54 МГц (необходим тюнер)	75 000,
АН-710		КВ дипольная антенна 1.9-30МГц с согласующим устройством, размах 25м, с кабелем 30м	75 000,
АН-740		Мобильная КВ антенна с автоматической настройкой для IC-F8101. В комплекте с кабелями 6м.	290 000,
АН-730		Автоматический антенный КВ тюнер, 1.8...54МГц (КСВ не хуже 2:1 на провод более 7 м) ,150Вт (пик)	80 000,
АТ-130		Автоматический антенный КВ тюнер, 1.6...30МГц (КСВ не хуже 2:1 на провод более 7 м) ,150Вт, версия 41	65 000,
АТ-140		Автоматический антенный КВ тюнер для IC-M802, 1.6...30МГц, 150Вт	80 000,
CFU-F8100		Внешний блок вентиляторов для IC-F8101	35 000,
FG4200		Удлиняющий комплект для работы антенн АН-740 или АН-760 в режиме зенитного излучения NVIS. В комплекте фиброглассовый элемент 4.5 метра и концевое крепление. Аналог АН-5NV	159 000,
HM-192		Командный микрофон с дисплеем и клавиатурой для IC-F8101	50 000,
MB-118		Монтажный комплект для установки IC-7200/ IC-R75/ IC-718/ IC-78 в автомобиле (аналог MB-5)	4 000,
MB-126		Монтажный комплект для установки IC-F8101 в автомобиле	19 000,
OPC-1147N		Кабель управляющий для тюнера АТ-140 IC-M802, 10м	12 000,
OPC-2309		Переходный кабель для подключения АТ-140 к IC-F8101	19 000,
OPC-2321		Кабель для подключения АН-740 к трансиверам IC-78/ 718	19 000,
OPC-607		Кабель для установки выносной панели F8101/ F1700/ F2700/ F5061/ F6061, 3 м	13 000,
OPC-608		Кабель для установки выносной панели F8101/ F1700/ F2700/ F5061/ F6061, 8 м	15 000,
OPC-726		Кабель для установки выносной панели F8101/ F1700/ F2700/ F5061/ F6061, 5 м	14 000,
RMK-6		Комплект для дистанционного монтажа выносной панели IC-F8101	30 000,
SM-J1	New	Настольный премиальный микрофон (разъем 8 pin),аудиовыход для ПК USB Type-C, совместим с IC-7760, IC-7610, IC-7300MK2, IC-9700, IC-7300, IC-718, IC-78	75 000,
SM-27		Настольный микрофон (разъем 8 pin)	15 000,
X50		Антенна двухдиапазонная базовая штыревая 6/8 / 3х5/8, 144/430 МГц, 1.7 м, 200 Вт, 4.5/7.2 dB, разъем PL	12 000,
WD330		КВ дипольная антенна с согласующим устройством 1.5-30МГц, 25м, 150Вт, кабель 30м	28 000,

МОРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ICOM			
МОРСКИЕ РАДИОСТАНЦИИ VHF И РАДАРЫ			
IC-GM1600R	X	156-157МГц, 2 Вт, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ соответствует требованиям аварийно-спасательных служб GMDSS, герметичный корпус, аккумулятор, зарядное устройство, одобрена Морским Регистром РФ	115 000,
Icom IC-GM1600 (E)		156-157МГц, 2 Вт, соответствует требованиям аварийно-спасательных служб GMDSS, герметичный корпус, аккумулятор, зарядное устройство (литиевая батарея дополнительно), одобрена Морским Регистром РФ	68 000,
Icom IC-M200		156-157МГц (Rx156-163МГц), 25 Вт, аналог IC-M304	35 000,
Icom IC-M330		156-157МГц (Rx156-163МГц, CH70 156,425МГц), 25 Вт, ЦИВ class D, аналог IC-M304	38 000,
Icom IC-M330G		156-157МГц (Rx156-163МГц, CH70 156,425МГц), 25 Вт, ЦИВ class D, GPS антенна в комплекте.	48 000,
Icom IC-M25		156-157МГц (Rx 156-163 МГц), 5 Вт, влагозащищенный корпус, НЕ ТОНЕТ В ВОДЕ, сканирование. В комплекте встроенный Lilon АКБ и ЗУ	29 000,
Icom IC-M37		156-157МГц (Rx 156-163 МГц), 6 Вт, влагозащищенный корпус, НЕ ТОНЕТ В ВОДЕ, сканирование, Lilon аккумулятор BP-296, зарядное устройство, аналог IC-M36	34 000,
Icom IC-M85		156-164МГц (146-174МГц), 5 Вт, морские каналы+100 программируемых каналов 146-174, дисплей, BP-290, BC-227, BC-123SE (сертификат РМРС дополнительно)	52 000,
Icom IC-M85UL	New	Взрывозащищённая. 156-164МГц (146-174МГц), 5 Вт, морские каналы+100 программируемых каналов 146-174, дисплей, BP-292UL, BC-227, BC-123SE, FA-SC58V, MBV-3	68 000,
Icom MR-1010R2		морской радар, дисплей 10" TFT, антенна 2 ft (0,6 м), мощность 4 kW, дальность 36 NM. Сертификат РМРС дополнительно.	☎
АКСЕССУАРЫ К МОРСКИМ РАДИОСТАНЦИЯМ			
BC-174E		Адаптер для M32/ M34/ M36/ M90/ GM1600 (12В, 200 мА)	☎
BC-173		Зарядный стакан для M32/ M34/ M36/ M90/ GM1600, заряжает только Lilon АКБ (требуется адаптер BC-147 или BC-174)	4 000,
BP-227UL		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 1850/ 1950 мАч для IC-M88UL взрывозащищенный	20 000,
BP-227		Sirus Аккумулятор Li-Ion 7.4В 1900 мАч для IC-M88/ F50/ F60	2 700,
BP-234		Литиевая батарея 9 В, 3300 мАч для IC-GM1600	28 000,
BP-234 (S)	Sale	Литиевая аварийная батарея Sirius 9 В, 3300 мАч для IC-GM1600, GM1600R	7 000,
BP-245H		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 2100/ 2250 мАч для IC-M71/ IC-M72/ IC-M73 (замена аналог BP-245N)	12 000,
BP-252		Аккумулятор ICOM Li-Ion 7.4В 940/ 980 мАч для M2A/ M32/ M34/ M36/ M90/ GM1600 (для заряда старых станций M2A/ M32 необходимо заменить зарядный стакан BC-150 или BC-158 на BC-173)	10 000,
BP-252 (S)	Sale	АКБ Lilon 7.4В 950 мАч для Sirus M36	1 990,
BP-282		Внутренний аккумулятор Li-Ion 3.7V 1500mAh для IC-M25 (рекомендуется установка в сервис-центре)	6 500,
BP-290		Аккумулятор Li-Ion интеллектуальный 7.2V 1910/2010mAh для IC-M85 / F52D / F62D, IP67	☎
BP-296		Аккумулятор Li-Ion 3.6v 2200 / 2350 mah IC-M37	10 000,
FA-S61V		Антенна штатная для IC-GM1500/ GM1600	3 000,
FA-S64V		Антенна штатная для IC-M72 / M73 (или FA-S59V)	2 000,
FA-SC58V		Антенна штатная для IC-M24/ M31/ M32 / M34 / M36 / M85	2 000,
FA-SC59V		Антенна штатная для IC-M25/ M37/ M93/ Sirius M24	2 000,
HM-165		Тангента для IC-M34 / M35 / M36 / M93 / M94 / Sirius M36	12 000,
HM-167		Тангента для IC-M72 / M73 / GM1600 полноразмерная, водозащищенная	13 500,
HM-168IS		Тангента для IC-M88UL взрывозащищенная, IP67	17 000,
HM-184UL	New	Тангента для IC-M85UL взрывозащищенная, IP67	20 000,
HM-202		Тангента для IC-M72 / M73 / GM1600 водозащищенная, средний размер	15 000,
HM-213		Тангента для M36 / M37 / Sirius M36 / Sirius M24	12 000,

Sirus HM-213	Sale	Тангента для IC-M36 / M37 / Sirus M36 / Sirus M24	3 500,
Sirus 150MV	New	Антенна базовая 156-163 МГц, стеклопластик, 1700 мм, усиление 2.15 dB, разъем PL. Аналог Diamond 150MV, в комплекте крепление на мачту	4 100,
MRF120V	Sale	антенна морская 156-163 МГц, 4 dBi, длина 1 м, 4 м кабель, разъем PL. В комплекте поворотное крепление на палубу, пластик, 2 оси вращения	4 500,
MB-98		Клипса типа "крокодил" для F50/ F60/ M88, аналог MB-20	1 250,
OPC-1655		Кабель для программирования IC-M34/ IC-M36	☎
SP-37		Громкоговоритель рупорного типа для морских радиостанций ICOM IC-M330/M506/M510/M605	15 000,
БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫЕ WiFi UHF РАДИОСТАНЦИИ ICOM			
Icom IP1000C		Сетевой сервер WiFi для IP100H (до 100 абонентов #12), в комплекте адаптер 220В	☎
Icom IP100H	Sale	цифровая WIFI радиостанция (связь через роутер IP сети), в комплекте АКБ BP-271	19 000,
СВЯЗНЫЕ ПРИЕМНИКИ ICOM			
Icom IC-R15		Портативный приемник, 108-500 МГц, AM, FM, WFM, 2000 каналов, 200 каналов автоматической памяти, IPX7, акб BP-287, USB Type-C	99 000,
Icom IC-R6		Портативный приемник, 0.1-1310МГц, AM/ FM/ WFM, 1300 каналов, скорость сканирования до 100 каналов в сек, аккумулятор и зарядное устройство. Управление от компьютера через CT-17	☎
Icom IC-R30		портативный приемник, 0.15-1300 МГц, LSB, USB, DBC, CW, AM, SAM, NFM, WFM, D-STAR, P25, NXDN, dPMR, DSP процессор, компьютерный интерфейс, комплект BP-287, BC-223, BC-123SE, Antenna (замена IC-R20)	☎
Icom IC-R8600		приемник, 0.01-3000 МГц, SSB, CW, FSK, AM, FM, WFM, D-STAR, NXDN, dPMR, APCO P25, DSP процессор, компьютерный интерфейс CI-V, USB, Ethernet, питание 13.8в. (замена IC-R8500, IC-R75)	699 000,
Icom IC-R9500		приемник, 0.005 - 3335 МГц, SSB/ CW/ AM/ FM/ WFM/ FSK, DSP процессор, цветной дисплей, компьютерный интерфейс CI-V и USB, питание 220В	☎
АКСЕССУАРЫ ICOM ДЛЯ ПРИЕМНИКОВ			
AD-55NS		Адаптер малошумящий 16В, 2А для IC-R8600	19 000,
АН-8000		Широкополосная базовая антенна для приемника, 100-3300 МГц, кабель 15м, разъем N (аналог АН-7000)	45 000,
SP-39AD		Внешний громкоговоритель с блоком питания 15В/2А для IC-R8600	35 000,
РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ICOM			
АВТОМОБИЛЬНЫЕ И БАЗОВЫЕ HF / VHF / UHF и НОСИМЫЕ РАДИОСТАНЦИИ			
Icom IC-705		мобильно-базовый/носимый SDR трансивер HF/50MHz/144MHz/430MHz	220 000,
Icom IC-7100		мобильно-базовый KB/ УКВ/ ДМВ трансивер, 1.8-50/ 144-146/ 430-440 МГц, SSB/ CW/ RTTY/ AM/ DV/ FM; 100 Вт; D-STAR. Съёмная СЕНСОРНАЯ передняя панель.	255 000,
Icom IC-718		базовый KB трансивер, 1.8-29.7 МГц (Rx 0.03-30МГц), USB/ LSB/ CW/ RTTY/ AM, 100 Вт, предусилитель (10 dB) и аттенюатор, VOX, 100 каналов. В комплекте ручной микрофон и кабель питания.	170 000,
Icom IC-7300		базовый KB трансивер 0,3-30/ 50/ 70 МГц; SSB/ CW/ RTTY/ AM/ FM; 100 Вт; 4.3" цветной сенсорный дисплей. Система прямой оцифровки ВЧ сигнала SDR.	220 000,
Icom IC-7760		базовый KB трансивер 0,03-60 МГц, USB, LSB, CW, RTTY, PSK31/63, AM, FM, цветной дисплей, SSB/CW/FM/RTTY/PSK 200 W, AM 50 W, 101 канал	1 700 000,
Icom IC-2730A (E)		автомобильная радиостанция, TX 146-174/ 400-470МГц, FM, 50Вт/ 50Вт, RX: 118-174 MHz / 375- 550 МГц AM/FM, съёмная передняя панель, DTMF микрофон	60 000,

Icom ID-5100E		автомобильная D-STAR радиостанция, 118-174/ 375-550 МГц; DV/ FM/ FM-N/ AM; 50 Вт, отделяемая панель, сенсорный дисплей 5.5", GPS приемник	
Icom ID-52E		Носимая D-STAR радиостанция, Прием: 108–174, 225–479 МГц (А). 137–174, 375–479 МГц (В). 76-108 МГц (вещательный диапазон). Передача: 144–146, 430–440 МГц.; 0,1-5 Вт, IPX7, 1000 каналов, Модуляция: прием и передача: DV, FM, FM-N. Только прием: WFM, AM, AM-N, GPS, Glonass, Bluetooth, 3Уб акб Li-Ion 7.4 В, клипса, антенна.	170 000,
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ HF / VHF / UHF РАДИОСТАНЦИЙ ICOM			
AH-705		Автоматический антенный КВ тюнер для IC-705, 1.9 до 50 МГц, 10Вт	45 000,
BC-167SD		Медленное зарядное устройство (адаптер) 12В 500мА для IC-A4, A6, A24, A5, A23, M3, R10, T8, T81, T7, W32, Z1A, IC-91A, E91, IC-V85, IC-92AD, E92D, ID-31, ID-51 (аналог BC-110)	2 500,
BC-202		Быстрое зарядное устройство (с адаптером BC-167SD или BC-123SE) для IP-100, ID-31	8 000,
BP-307		Аккумулятор Li-Ion 7.4В 3050/ 3150 мАч для IC-705, IP100H, ID-50A/E, ID-52A/E, IP501H, IP503H (нужен зарядник BC-202IP2 или BC-202IP3)	15 000,
HM-198		Ручной микрофон для КВ трансиверов (IC-706, IC-7000, IC-7100). Разъем modular (телефонный).	5 000,
HM-219		Ручной микрофон для КВ трансиверов (кроме 706 и 7000). Разъем 8 pin. Аналог HM-36	6 000,
HM-36	New	Профессиональный ручной микрофон SIRUS для КВ трансиверов (IC-7100, IC-718, IC-7300, IC-756PRO3, IC-7610, IC-7700, IC-78, IC-7851, IC-910H, IC-9700 и другие). Разъем 8 pin.	2 500,
MB-118		Монтажный комплект для установки IC-7200/ IC-R75/ IC-718/ IC-78 в автомобиле (аналог MB-5)	4 000,
MB-123		Ручка для переноски IC-7300/ 7410/ 9100	2 500,
OPC-025D		Кабель питания (штатный) 6 контактов для КВ трансиверов 30А до 2017 года (кроме ic-7000)	5 000,
OPC-1529R		Кабель программирования и передачи данных (разъем COM RS-232) для IC-80AD, IC-A210, IC-A220, IC-7100, IC-9100, ID-880H, ID-4100A, ID-5100A, IC-91A	4 000,
OPC-2361		Кабель питания (штатный) для КВ трансиверов 25А (IC-718/ 7300/ 78/ 9700) с 2017 года	
RC-28		USB валкодер для RS-BA1	30 000,
RMS20-250-201-1P		RMS20-250-201-1P 6910011090 энкодер (валкодер) для трансиверов ICOM IC-746, IC-756, IC-718 и других.	9 000,
RS-BA1		Программное обеспечение для управления трансивером через IP (модели IC-7800/ 7700, IC-9100/ 7200/ R9500 и другие)	
SM-30		Настольный микрофон с гибкой штангой. Регулировка чувствительности и отключаемый фильтр высоких частот. Разъем 8 pin.	33 000,
SM-50		Настольный высококачественный динамический микрофон с кнопками ВВЕРХ/ ВНИЗ. Регулировка чувствительности. Разъем 8 pin.	38 000,
SP-34		Высококачественный внешний громкоговоритель с фильтром, 5Вт для IC-7700/ 7800/ 7851	
Оборудование KIRISUN			
WRS50		Сетевой сервер WIFI RoIP	
PT260 VHF			7 500,
PT260 UHF			7 500,
DP405 VHF		Радиостанция DMR цифровая портативная, 146-174 МГц, 5Вт, IP54, в комплекте АКБ KB-760В и 3У	20 000,
DP405 UHF		Радиостанция DMR цифровая портативная, 400-470 МГц, 4Вт, IP54, в комплекте АКБ KB-760В и 3У	20 000,
DP480 VHF	Sale	Радиостанция DMR цифровая портативная, 146-174 МГц, 5Вт, дисплей и клавиатура, IP54, 256 каналов, в комплекте АКБ 2000 mAh и 3У	27 000,
DP480 UHF	Sale	Радиостанция DMR цифровая портативная, 400-470 МГц, 4Вт, дисплей и клавиатура, IP54, 256 каналов, в комплекте АКБ 2000 mAh и 3У	27 000,

DP580 UHF	Sale	Радиостанция DMR цифровая портативная, 400-470 МГц, 4 Вт, цветной дисплей и клавиатура, IP66, в комплекте АКБ и ЗУ. Опционально AES256	32 500,
DP580 VHF		Радиостанция DMR цифровая портативная, 136-174 МГц, 5 Вт, цветной дисплей и клавиатура, IP66, в комплекте АКБ и ЗУ. Опционально AES256	35 000,
DP585 UHF		Радиостанция DMR цифровая портативная, 400-470 МГц, 4Вт, IP66, в комплекте АКБ и ЗУ. Опционально AES256	33 000,
DP585 VHF		Радиостанция DMR цифровая портативная, 146-174 МГц, 5Вт, IP66, в комплекте АКБ и ЗУ. Опционально, AES256	33 000,
DP515EX VHF	Sale	Радиостанция DMR Tier II искробезопасная, 1Ex ib IIB T3 Gb X, 136-174 МГц, 3,5 Вт, 256 каналов, IP54, в комплекте АКБ Li-Ion 2400 мАч и ЗУ Опционально, AES256	29 000,
DP515EX UHF		Радиостанция DMR Tier II искробезопасная, 1Ex ib IIB T3 Gb X, 400-470 МГц, 3,5 Вт, 256 каналов, IP54, в комплекте АКБ Li-Ion 2400 мАч и ЗУ Опционально, AES256	58 000,
DP810EX UHF		Радиостанция DMR цифровая портативная взрывобезопасная, сертификат АTEX , 400-470 МГц, 2Вт, Tier 2, клавиатура и дисплей, GPS, IP68, в комплекте АКБ и ЗУ. Опционально TIER3, MPT1327, AES256	160 000,
DP810EX VHF		Радиостанция DMR цифровая портативная взрывобезопасная, сертификат АTEX , 136-174 МГц, 2Вт, Tier 2, клавиатура и дисплей, GPS, IP68, в комплекте АКБ и ЗУ. Опционально TIER3, MPT1327, AES256	160 000,
DP815EX UHF		Радиостанция DMR цифровая портативная взрывобезопасная, сертификат АTEX , 400-470 МГц, 2Вт, Tier 2, без клавиатуры и дисплея, GPS, IP68, в комплекте АКБ и ЗУ. Опционально TIER3, MPT1327, AES256	150 000,
DP815EX VHF		Радиостанция DMR цифровая портативная взрывобезопасная, сертификат АTEX , 136-174 МГц, 2Вт, Tier 2, без клавиатуры и дисплея, GPS, IP68, в комплекте АКБ и ЗУ. Опционально TIER3, MPT1327, AES256	150 000,
DP990 UHF		Радиостанция DMR цифровая портативная, 400-470 МГц, 4Вт, Tier 2, GPS, IP68, цветной дисплей и клавиатура, в комплекте АКБ KB-98C 2000 mAh и ЗУ. Опционально TIER3, MPT1327, AES256	72 000,
DP990 UHF		Радиостанция DMR цифровая портативная, 400-470 МГц, 4Вт, Tier 2, GPS, IP68, цветной дисплей и клавиатура, в комплекте АКБ KB-98E 3400 mAh и ЗУ. Опционально TIER3, MPT1327, AES256	75 000,
DP990 VHF		Радиостанция DMR цифровая портативная, 146-174 МГц, 5Вт, Tier 2, GPS, IP68, цветной дисплей и клавиатура, в комплекте АКБ 2000 mAh и ЗУ. Опционально TIER3, MPT1327, AES256	72 000,
DP995 UHF		Радиостанция DMR цифровая портативная, 400-470 МГц, 4Вт, Tier 2, GPS, IP68, в комплекте АКБ KB-98C 2000 mAh и ЗУ. Опционально TIER3, MPT1327, AES256	70 000,
DP995 VHF		Радиостанция DMR цифровая портативная, 146-174 МГц, 5Вт, Tier 2, GPS, IP68, в комплекте АКБ 2000 mAh и ЗУ. Опционально TIER3, MPT1327, AES256	70 000,
DM588 UHF	Sale	Радиостанция DMR цифровая мобильная, 400-470 МГц, 25Вт, IP54, 256 каналов. В комплекте ручной микрофон, антенный разъем BNC. Опционально AES256	42 000,
DM588 VHF		Радиостанция DMR цифровая мобильная 146-174 МГц, 25Вт, IP54, 256 каналов. В комплекте ручной микрофон, антенный разъем BNC. Опционально AES256	50 000,
TM840 VHF		Радиостанция DMR цифровая мобильная 146-174 МГц, 45Вт , GPS. В комплекте ручной микрофон, антенный разъем BNC. Опционально TIER3, MPT1327, AES256	75 000,
TM840 UHF	Sale	Радиостанция DMR цифровая мобильная, 400-470 МГц, 40Вт , GPS. В комплекте ручной микрофон, антенный разъем BNC. Опционально TIER3, MPT1327, AES256	70 000,
TM840 UHF SFR		Репитер SFR DMR цифровой мобильный, 400-470 МГц, 40Вт , GPS. В комплекте ручной микрофон, антенный разъем BNC. Опционально TIER3, MPT1327, AES256	80 000,
TM840 VHF SFR		Репитер SFR DMR цифровой мобильный, 146-174 МГц, 45Вт , GPS. В комплекте ручной микрофон, антенный разъем BNC. Опционально TIER3, MPT1327, AES256	80 000,

DR600 UHF		Радиостанция базовая цифровая DMR Tier2 (ретранслятор) UHF (400-470МГц), 40Вт , питание 220В, + IP подключение (Лицензия IPSC)	295 000,
DR600 VHF		Радиостанция базовая цифровая DMR Tier2 (ретранслятор) VHF (146-174МГц), 45Вт , питание 220В, + IP подключение (Лицензия IPSC)	295 000,
DR700 UHF		Радиостанция переносная базовая цифровая DMR SFR Tier1 (автономный одночастотный ретранслятор) UHF (400-470МГц), 25Вт, в комплекте АКБ 13 Ач, микрофон, рюкзак, антенна, ЗУ	390 000,
DR700 VHF		Радиостанция переносная базовая цифровая DMR SFR Tier1 (автономный одночастотный ретранслятор) VHF (146-174МГц), 25Вт, в комплекте АКБ 13 Ач, микрофон, рюкзак, антенна, ЗУ	390 000,
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ KIRISUN			
DM-100		Настольный микрофон для TM840 с клавишей РТТ (Возможна переделка под базовые радиостанции ICOM)	17 000,
KB-DR700	New	аккумулятор Li-ion 13,4 Ah, 14.4 В, для ретранслятора DR700	70 000,
KB-75A		аккумулятор Li-ion 2000mAh для DP480/DP485	5 200,
KB-75E		аккумулятор Li-ion 2500mAh для серии DP58* и DP48*	7 300,
KB-760B		аккумулятор Li-ion 2000mAh для DP405	5 100,
KB-98B		аккумулятор Li-ion 2500 mAh для DP990/DP995	9 500,
KB-98C		аккумулятор Li-ion 2000 mAh для DP990/DP995	7 500,
KB-98E		аккумулятор Li-ion 3400 mAh для DP990/DP995	12 000,
KBC-06Q		Шестипозиционное быстрое зарядное устройство DP585, DP480 2 ч	25 000,
KBC-58Q		Зарядный стакан для DP585, 2 ч (в комплекте с адаптером)	5 100,
KBC-760Q		Зарядный стакан для DP405, 2 ч (требуется адаптер KTC-50C1)	2 400,
KBC-980		Зарядный стакан с адаптером для DP990, 2 ч	8 100,
KBC-986Q		Шестипозиционное быстрое зарядное устройство DP980/985, 2 ч	33 500,
KDC-810-Ex		аккумулятор Li-ion 2100mAh для DP81*EX взрывобезопасный ATEX	24 000,
KKS-810-EX-A		Гарнитура-тангента для DP81*EX взрывобезопасная ATEX, повышенная прочность, дополнительный разъем для наушника	13 500,
KME-018-EX		Двухпроводная гарнитура для DP81*EX взрывобезопасный ATEX, прозрачный звуковод	12 600,
KME-018		Двухпроводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом и микрофоном совмещенным с кнопкой РТТ для Kirisun DP580/DP585	3 500,
KME-028		Двухпроводная гарнитура для DP990 / DP995 прозрачный звуковод, микрофон с кнопкой РТТ	7 600,
KME-030		Двухпроводная гарнитура скрытого ношения с заушной, встроенной РТТ и микрофоном для KIRISUN DP585/DP580	5 100,
KME-214		Гарнитура-тангента для DP405 / DP480 дополнительный разъем для наушника. Совместима с Motorola DP1400, CP040	7 000,
KME-224		Гарнитура-тангента для DP585, повышенная прочность, дополнительный разъем для наушника	9 600,
KME-225		Тангента с DTMF клавиатурой для TM840	11 000,
KME-226		Тангента для TM840	8 300,
KME-98B		Гарнитура-тангента для DP990 / DP995, повышенная прочность, дополнительный разъем для наушника	10 000,
KSPL1		Лицензия AES256	7 000,
KSPL2-1		Лицензия MPT1327	7 000,
KSPL2-2		Лицензия TIER III	11 000,
KSPL3		Опция одночастотного репитера SFR (заказывается при производстве) для DP990, TM840	17 000,
KSPL4		Лицензия звукозаписи (заказывается при производстве) для TM840, DP990	15 000,
KSPL-U02A		Кабель программирования USB для PT260	2 100,
KSPL-U09 S	New	Кабель программирования USB для DP405 / DP480 (аналог KSPL-U28A)	3 000,
KSPL-U20		Кабель программирования USB для серии DP9** (вместо модели KSPL-15)	5 200,
KSPL-U20 S	New	Кабель программирования USB для KIRISUN серии DP9**	4 000,
KSPL-U21		Кабель программирования USB для TM840*	4 500,

KSPL-U26		Кабель программирования USB для серии DP5** / DP810 / 815	4 000,
KSPL-U26 S		Кабель программирования Sirius USB для серии DP5**	3 000,
KSPL-U27		Кабель программирования USB для DM588	4 000,
KSPL-U27 S		Кабель программирования Sirius USB для DM588	3 000,
KSPL-U28A		Кабель программирования USB для DP405 / DP480 (аналог KSPL-U09A)	3 500,
KTC-50C1		Адаптер для зарядных стаканов Kirusun 12V, 1000mA (DP405, DP585, DP990)	2 300,
KTX-013		антенна для носимых радиостанций Kirusun с GPS DP9* 136-151 МГц	2 000,
KTX-026		антенна для носимых радиостанций Kirusun DP4*, DP5* 151-162 МГц	2 000,
KTX-034		антенна для носимых радиостанций Kirusun DP4*, DP5* 162-174 МГц	2 000,
KTX-106		антенна для носимых радиостанций Kirusun ATEX с GPS/BD DP8* 400-470 МГц	4 000,
KTX-079		антенна для носимых радиостанций Kirusun с GPS/ BDS DP9* 150-174 МГц	2 000,
KTX-062		антенна для носимых радиостанций Kirusun DP4*, DP5*, 400-470 МГц	2 000,
8APD-4071-B		Кабель питания постоянного тока для DR600, 5 метров	4 500,
LC-DP585GD		Чехол для DP585 / DP405 типа кобура с перевязью, кожа	2 000,
KPT-31 (S)		Чехол для DP990/DP995 типа кобура с перевязью, кожа	2 000,
БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫЕ UHF РАДИОСТАНЦИИ			
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ MOTOROLA			
PMKN5		Кабель программирования USB для Motorola универсальный CP040/GM360/GP340	6 000,
PMAE4016		SIRUS PMAE4016 антенна для носимых радиостанций Motorola, 400-520 МГц, аналог Motorola PMAE4016	700,
NAD6502		SIRUS NAD6502 антенна для носимых радиостанций Motorola, 136-174 МГц, аналог Motorola NAD6502	700,
PMNN4251		Sirus Аккумулятор Ni-Mh 7.2В, 1400 мАч для Motorola CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400	1 800,
ПРИБОРЫ И ПОИСКОВЫЕ ПРИЕМНИКИ AOR			
AOR AR2300IQ		Радиоприемный модуль профессионального назначения с управлением от персонального компьютера, 40kHz - 3150МГц, USB/ LSB/ CW/ AM/ APCO P-25 (опция)/ FM/ WFM/ FM-Stereo, порты RS232 и USB, запись на SD карту, видеовыход, со встроенной платой IQ5001 и комплектом специального программного обеспечения AOR	470 000,
AOR AR5001D		Приемник профессионального назначения, 40kHz - 3150МГц, USB/ LSB/ CW/ AM/ APCO P-25 (опция)/ FM/ WFM/ FM-Stereo, порты RS232 и USB, запись на SD карту, видеовыход (АНАЛОГ AR5000)	570 000,
AOR AR5700D		Приемник профессионального назначения, 9kHz - 3700МГц, принимает аналог USB/ LSB/ CW/ AM/ FM/ WFM, цифра DMR/ DSTAR/ NXDN/ DPMR/ P25/ Tetra, порты RS232 и USB, запись на SD карту, видеовыход (АНАЛОГ AR-ALPHA)	650 000,
AOR AR6000		Приемник профессионального назначения, 9 кГц – 6000 МГц, USB/ LSB/ CW/ AM/ APCO P-25 (опция)/ FM/ WFM/ FM-Stereo, порты RS232 и USB, запись на SD карту, видеовыход (АНАЛОГ AR5000)	📞
AOR AR8200D		Портативный приемник, 0.10-3000 МГц, CW/ SSB/ AM/ FM/ WFM, (новые возможности: декодер APCO25, дискремблер, цифровой диктофон, порт USB), в комплекте аккумуляторы AA и зар. устр.	150 000,
AOR AR8600MK2 P25	New	Приемник мобильный/базовый, 0.1-3000МГц, SSB/ CW/ AM/ FM/ WFM, 1000 каналов, встроенный комп.интерфейс, в комплекте адаптер 220в и телескопическая антенна	200 000,
AOR AR-DV1		Стационарный приемник, 100 кГц – 1300 МГц, аналоговые сигналы AM/ FM/ WFM/ SSB, прием цифровых сигналов (DMR, DSTAR, NXDN, DPMR, P25, Tetra и др.). Комплект: приемник, адаптер, антенна, карта памяти.	215 000,
AOR AR-DV3	New	Стационарный приемник, 100 кГц – 3000 МГц, аналоговые сигналы CW/SSB/USB/LSB/AM/SAH/SAL/FM, прием цифровых сигналов (DMR, DSTAR, NXDN, DPMR, P25, Tetra и др.). Комплект: приемник, адаптер, антенна.	295 000,

AOR AR-DV10		Носимый приемник, 100 кГц – 1300 МГц, аналоговые сигналы AM/ FM/ WFM/ SSB, прием цифровых сигналов (DMR, DSTAR, NXDN, DPMR, P25, Tetra и др.). В комплекте аккумулятор и ЗУ	185 000,
AOR AR MINI	Sale	Носимый приемник, 100 кГц – 1300 МГц, аналоговые сигналы AM/ FM/ WFM/. Память 10 банков по 100 каналов, шаг от 5 кГц до 100 кГц включая авиа 8.33 кГц. Сверхстабильный опорный генератор TCXO +/- 2.5 ppm. Встроенный декодер частото-инверсных сигналов (аналог V18200), 2 VFO и возможность поиска с выключенным SQL. Питание 2* AA, ЗУ	37 000,
AP5001		Модуль декодирования сигналов APCO25 для AR5001D / AR2300 (встраивается внутрь при изготовлении)	📞
ARL2300		Внешний сетевой интерфейс Ethernet для AR-5001D, AR-2300, AR-6000, AR-5700D. Обеспечивает управление и передачу звука по LAN и IP.	📞
AS5700		Антенный селектор для AR5700D	📞
DA1500		Базовая компактная диско-конусная антенна, 70–1500МГц с кабелем 15м (разъем BNC)	📞
DA3200		Базовая диско-конусная антенна, 25–3000МГц с кабелем 15м (разъем N)	38 000,
DA3200 (S)	New	Базовая 16-ти элементная приёмо-передающая антенна, 25-3000 МГц, 1600 мм, 50 Ом, 2,15 dBi, 300 Вт (VHF) / 200 Вт (UHF), Разъём N, диаметр 25-60 мм, В комплекте: коаксиальный кабель 15 м, разъемы N	20 000,
DA6000		Базовая антенна дискоконусная, 700-6000 МГц, разъем N	📞
GP5001		Модуль GPS антенны для AR-5001D, AR-2300, AR-6000, AR-5700D	📞
IQ5001-USB		Модуль IQ (встраивается внутрь) для AR-5001D и AR-2300, в комплекте лицензионный Multi-PC USB ключ для привязки программы	📞
LA400		Антенна, рамочная активная, диапазон 10 кГц - 500 МГц (аналог LA-390, LA-380, WL-500). Настольное исполнение, вынесенный блок управления, разъем BNC и LAN, в комплекте радиочастотный кабель 1 м, управляющий кабель 0,3 м (адаптер дополнительно)	📞
MA500		AOR MA-500 Широкополосная автомобильная приемная антенна 25-1500МГц с магнитным креплением. Кабель 4 м, разъем BNC	15 000,
MF2.5		Фильтр Коллинза для AR8600	📞
MF6		Фильтр Коллинза для AR8600	📞
RH771		Антенна для носимых радиостанций гибкая 2.5/ 3.5 dBi, 31/ 70/ 144/ 430 МГц, BNC	750,
RA8600		AOR RA-8600 Телескопическая широкополосная антенна, разъем BNC, изменяемый угол наклона (входит в комплект AR8200МКЗ и AR8600МК2)	5 000,
SA7000		AOR SA-7000 Двухэлементная пассивная базовая антенна, 0.03-2000МГц, кабель 15м	45 000,
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММАТОРЫ			
RadiInspectorRT-Light-Slist		Программа линейки Инспектор. Программное обеспечение для длительного радиоконтроля и управления сканирующими приемниками (AR-DV1, AR8200, AR8600, AR5001D, IC-R20, PCR-1500, PCR2500, IC-R8500, SR2200). Спектрограмма ("водопад"). Управление всеми функциями приемников. Многозадачная (последовательное выполнение задач). Возможность ведения базы данных частотных присвоений. Версия Slist. Использование базы данных частотных присвоений, линии порога, списка сигналов, превышающих линию порога.	📞
RadiInspectorRT-Light-Sound		Программа линейки Инспектор. Программное обеспечение для длительного радиоконтроля и управления сканирующими приемниками (AR-DV1, AR8200, AR8600, AR5001D, IC-R20, PCR-1500, PCR2500, IC-R8500, SR2200). Спектрограмма ("водопад"). Управление функциями приемников. Многозадачная (последовательное выполнение задач). Возможность ведения базы данных частотных присвоений. Версия Slist+Sound. Запись и анализ демодулированного аудиосигнала, формирование задания на запись демодулированного аудиосигнала при превышении линии порога.	📞
АНТЕННЫ И АФУ			
ANLI N-712-Q		Грозоразрядник G02-G0101-01, 0-3500МГц, 250 Вт, разъемы NF-NM	6 300,
ANLI N-722-Q		Грозоразрядник G02-G0102-01, 0-3500МГц, 250 Вт, разъемы NF-NF	6 000,

Create CLP5130-1N		Направленная логопериодическая приемно-передающая 50-1300 МГц, 21 элемент, 500 Вт, 10-12 дБ, разъем N (Япония)	89 000,
Create CLP5130-2N		Направленная логопериодическая приемно-передающая 105-1300 МГц, 17 элементов, 500 Вт, 11-13 дБ, разъем N (Япония)	129 000,
Антенны и аксессуары Sirius (Россия-Китай)			
A-1000MV	New	150-174МГц, 1/4+3*5/8 базовая, 5200мм, 8.5 dBi, три секции, фибергласовая оболочка, аналог Anli A-1000MV, разъем PL, в комплекте крепление на мачту	22 800,
A-200MU		400-512 МГц, базовая, стеклопластик 2 секции, 3*5/ 8, 1800мм, усиление 8 dBi, аналог Anli A-200MU-N , разъем N, в комплекте крепление на мачту	8 500,
A-300MU		400-512МГц, базовая, стеклопластик, 6*5/ 8, 3600мм, усиление 10 dBi, аналог Anli A-300MU-N , разъем N, в комплекте крепление на мачту	13 000,
AW-6 UHF	Sale	антенна мобильная UHF , диапазон 404 - 480 МГц, усиление 5 dBi, длина 0,76м, основание PL (без крепления)	2 000,
AW-6 VHF		антенна мобильная VHF, диапазон 136-174 МГц, излучатель 5/8 L, усиление 3.2 dBi, длина 1.3м, основание PL (без крепления)	2 200,
ANT-LTE-006	New	Антенна мобильная/базовая 2G / 3G / 4G / 5G / LTE / LoRa для работы в суровых погодных условиях, диапазон 600-6000 МГц, усиление 12 dBi, длина 392 мм, цвет белый или чёрный, крепление на мачту или на плоскость в комплекте, Разъём N-мама	15 000,
BC-100		134-174МГц, базовая, стеклопластик, 1700мм, усиление 3.8dB. Аналог BC100, в комплекте крепление на мачту	5 000,
BC-100S		115-174МГц, базовая с авиационным диапазоном, стеклопластик, 1700мм, усиление 3.8dB. Аналог BC100S, в комплекте крепление на мачту	5 000,
BC-200	Sale	430-490МГц, базовая, стеклопластик, 3*5/ 8, 1700мм, усиление 6.5dB, мощность 200 Вт, аналог BC200 , в комплекте крепление на мачту	5 000,
BM-145 PL		магнитное SO239 (PL) основание, диаметр 145 мм, кабель RG-58 4м, разъем PL	2 000,
BM-145 NMO	New	магнитное NMO основание, диаметр 145 мм, кабель RG-58 4м, разъем PL	2 300,
BM-90 NMO		магнитное NMO основание, диаметр 90 мм, кабель RG-58 4м, разъем PL	1 500,
BM-90 PL		магнитное SO239 (PL) основание, диаметр 90 мм, кабель RG-58 4м, разъем PL	1 200,
CL-3 NMO		Крепеж антенный врезной, основание NMO с кабелем RG-58 4м, разъем PL	1 790,
CL-3 PL		Крепеж антенный врезной, основание SO239 (PL) с кабелем RG-58 4 м (аналог SDC-1, ANT 891), разъем PL	1 390,
DL30A	New	Нагрузка 50Ом, 0-500МГц, 15 Вт непрерывно / 100Вт 30 сек, разъем PL, аналог Diamond DL-30A	3 500,
F22	New	136 - 174 МГц, 2*7/ 8 базовая, 3200 мм, 6.5 dBi, две секции, фибергласовая оболочка, аналог Diamond F22, в комплекте крепление на мачту	8 500,
F23	New	136 - 174МГц, 3*7/ 8 базовая, 4600мм, 7.8 dBi, три секции, фибергласовая оболочка, аналог Diamond F23, в комплекте крепление на мачту	13 500,
8111D-HR		Автомобильная антенна GPS/GLONASS, активная 28 дБ, подавление помех, разъем SMA, кабель 5 м, встроенный магнит	1 250,
GNSS-GEO-45T		прецизионная антенна GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, усиление 45 дБ, разъем TNC, без крепления	20 000,
GNSS-TMG-SPI-38N		антенна для высокоточного тайминга и временной синхронизации, GPS, ГЛОНАСС, 1555-1610 Мгц, усиление 38 дБ, встроенная грозозащита, разъем N, без крепления	8 900,
GNSS-WK		Крепеж на стену для GNSS-TMG-SPI-38N (включая хомуты и короткую трубу с резьбой D28)	2 000,
GNSS-MK		Крепеж на мачту для GNSS-TMG-SPI-38N (включая хомуты и короткую трубу с резьбой D28)	2 100,
GPSGL-TMG-SPI-40NCB		антенна для высокоточного тайминга и временной синхронизации, GPS, ГЛОНАСС, усиление 40 дБ, встроенная грозозащита, разъем N, крепление в комплекте. Аналог PCTEL	20 000,

CB27	New	Антенна мобильная СВ, 26-28 МГц, 250 Вт, длина 1400 мм, основание PL (без крепления)	2 000,
M150GS		антенна мобильная VHF, 134-174МГц, излучатель 1/4 L, усиление 2.15 dBi, длина 0.5м, основание PL (без крепления)	1 700,
MC-200		антенна мобильная UHF 340-520МГц, 5/8, 0.5м усиление 3.4dB основание PL (без крепления)	1 500,
MHB5800 (S)	New	антенна мобильная VHF, диапазон 136-174 МГц, излучатель 5/8, усиление 3 dBi, длина 1.31м, основание NMO (без крепления) Аналог PCTEL MHB5800	2 500,
MLPV430		антенна мобильная UHF, низкопрофильная, рабочий диапазон частот 430-480 МГц, усиление 2.15 dBi, не настраивается, основание NMO (без крепления)	2 250,
LPBMLPVMB/LTE+MTPM800	New	антенна мобильная UHF, низкопрофильная (длина 90 мм) широкополосная GSM, 3G, 4G, LTE, LoRa рабочий диапазон частот 698-3800 МГц, усиление 4,5 dBi, основание NMO в комплекте с врезным креплением NMO для толстых поверхностей (до 13 мм), разъем N-мама, без кабеля.	5 000,
MRF120V	Sale	антенна морская 156-163 МГц, 4 dBi, длина 1 м, 4 м кабель, разъем PL. В комплекте поворотное крепление на палубу, пластик, 2 оси вращения	4 500,
Sirus 150MV	New	Антенна базовая 156-163 МГц, стеклопластик, 1700 мм, усиление 2.15 dB, разъем PL. Аналог Diamond 150MV, в комплекте крепление на мачту	4 100,
WH-14M	Sale	антенна мобильная широкополосная, 136-174 МГц / 405-659МГц, излучатель 1/4+5/8 L, длина 0,53 м, с магнитным креплением, разъем PL-259	2 200,
SDN1		усиление 0 дБ, излучатель 1/4λ, диапазон настройки 118-960 МГц, начальная длина 588мм, тонкая нержавеющая сталь, основание NMO (без крепления)	1 150,
SDN2		усиление 0 дБ, излучатель 1/4λ, диапазон настройки 136-174 МГц / 400-470 МГц, начальная длина 480мм, нержавеющая сталь, основание NMO (без крепления)	1 500,
SDN3		усиление 5 дБ, диапазон настройки 400-470 МГц, начальная длина 890мм, нержавеющая сталь, основание NMO (без крепления)	1 600,
SDN4		усиление 3.4 дБ, излучатель 5/8λ, диапазон настройки 118-174 МГц, начальная длина 1540мм, нержавеющая сталь, основание NMO с пружиной (без крепления)	2 500,
SD868L	New	Базовая антенна, 868 МГц сети Lora, алюминий, 225 мм, усиление 3 dBi, разъем N	5 000,
SD-BF250-868	New	Базовая антенна, 868 МГц сети Lora, стеклопластик, 2500 мм, усиление 10.5 dBi, разъем N, в комплекте крепление на мачту	10 000,
SDBF28-MAG (5G)	New	Мобильная антенна, 695-4800 MHz сети 5G, LTE, 220 мм*65 мм, усиление до 11 dBi, в комплекте магнитное основание SDNM90B и кабель 4.5 м, разъем N-male	8 000,
SP1000	Sale	Грозоразрядник 0-1000МГц, 400 Вт, разъем PL-F (UHF). Аналог Diamond	1 800,
SP3000	Sale	Грозоразрядник 0-3000МГц, 200 Вт, разъем N-F. Аналог Diamond	2 000,
X30 Military	New	Базовая антенна двухдиапазонная 144 / 435МГц, 3,5 dBi, 1250 мм, разъем SO239 (PL), одна секция, фибергласовая оболочка, аналог Diamond X30, в комплекте крепление на мачту. Цвет Камуфляж !	5 500,
X30	New	Базовая антенна двухдиапазонная 144 / 435 МГц, 3,5 dBi, 1250 мм, разъем SO239 (PL), одна секция, фибергласовая оболочка, аналог Diamond X30, в комплекте крепление на мачту. Цвет белый.	5 000,
Радиал (Россия)		Полный прайс-лист по запросу	
Procom		Прайс-лист по запросу	
DPF 2 / 6 H UHF		Мобильный дуплексер 152-175 МГц, 6 резонаторов, >60 dB, потери=1.2dB, UHF-female, разнос 4-6 (6-8) (8-10) МГц, P=50W	
DPF 2 / 6 L UHF		Мобильный дуплексер 138-156 МГц, 6 резонаторов, >60dB, потери=1.2dB, UHF-female, разнос 4-6 (6-8) (8-10) МГц, P=50W	
DPF 2 / 6-150 H N		Мобильный дуплексер 152-175 МГц, 6 резонаторов, >60dB, потери=1.2dB, N-female, разнос 1-2 (2-3) (3-4) (4-6) (6-8) (8-10) МГц, P=150W	
DPF 2 / 6-150 L N		Мобильный дуплексер 138-156 МГц, 6 резонаторов, >60dB, потери=1.2dB, N-female, разнос 1-2 (2-3) (3-4) МГц, P=150W	

DPF 70 / 6 N		Мобильный дуплексер 406-470 МГц, 6 резонаторов, >65 dB, потери=-1.0 dB, N-female, разнос 5-7 (7-9) (8-13) МГц, P=50W	
DPF 70 / 6-150 N		Мобильный дуплексер 406-470 МГц, 6 резонаторов, >60 dB, потери=-1.4 dB, N-female, разнос 1.6-3 (3-4) (4-5) МГц, P=150W	
Кабель радиочастотный, разъемы и переходы			
5D-FB		Кабель 50Ом, диэлектрик: вспенен.полиэтилен, Двнешн.=7.5мм, затухание: 15дБ / 100м на 450МГц, 24дБ / 100м на 1000МГц, за 1 метр	220,
10D-FB	x	Кабель 50Ом, диэлектрик: вспенен.полиэтилен, Двнешн.=13.1мм, затухание: 7.3дБ/ 100м на 450МГц, 11.4дБ/ 100м на 1000МГц, за 1 метр	690,
8D-FB		Кабель 50Ом, диэлектрик: вспенен.полиэтилен, Двнешн.=8.9мм, затухание: 9.5дБ / 100м на 450МГц, 16дБ / 100м на 1000МГц, за 1 метр	470,
DX-10A		Аналог BELDEN 9913, 50Ом, диэлектрик: полувоздушн. полиэтилен, Двнешн.=10.3мм, затухание: 4.5дБ/ 100м на 150МГц, 9.5дБ/ 100м на 450МГц, за 1 метр	520,
ECX 5D2V		Кабельная сборка ICOM, 30м кабеля 5D2V с разъемами UHF-M. Рекомендуется для антенн MN-100/ MN-100L	
RG-213C/U	x	Кабель 50Ом, диэлектрик: твердый полиэтилен, Двнешн.=10.3мм, затухание: 6дБ/ 100м на 150МГц, 13дБ/ 100м на 450МГц, за 1 метр	400,
RG-58 A/U	x	Кабель 50Ом, диэлектрик: полиэтилен, Двнешн.=5 мм, затухание: 15дБ/ 100м на 100МГц, 34дБ/ 100м на 400МГц, за 1 метр	80,
B-111F 3PCS		Разъем кабельный BNC вилка (папа) прямой обжимной под кабель RG-58 (3PCS - 3 составляющих)	280,
B-112B 2,4 mm pin		Разъем кабельный BNC вилка (папа) прямой прижимной* под кабель RG-213	550,
B-211F 3PCS		Разъем кабельный BNC розетка (мама) прямой обжимной под кабель RG-58 (3PCS -3 составляющих)	210,
BU-312		Переходник BNC вилка (папа) - UHF розетка (мама) прямой	320,
M-111F		MiniUHF вилка (папа) прямой обжимной под кабель RG-58	150,
MU-312		Переходник Mini-UHF вилка (папа) - UHF розетка (мама) прямой	330,
N-111F		N вилка (папа) прямой обжимной под кабель RG-58	580,
N-112/10D SSGT		N вилка (папа) прямой прижимной/ пайка под кабель 10D-FB материалы SSGT	1 450,
N-112/8D NGD		N вилка (папа) прямой прижимной/ пайка под кабель 8D-FB материалы NGD	900,
N-112B 2,4 mm pin		N вилка (папа) прямой прижимной/ пайка под кабель RG-213	850,
N-122B		N-122B, N, вилка, прижимная, угловая, RG-213 (RG-8)	1 300,
N-211B		N розетка (мама) прямой обжимной под кабель RG-213 (RG-8)	360,
N-212B 2,4 mm pin		N розетка (мама) прямой прижимной/ пайка под кабель RG-213	650,
N-311		Переходник N вилка (папа) - N вилка (папа) прямой	750,
N-322		Переходник N розетка (мама) - N розетка (мама) прямой	400,
NU-312		Переходник N вилка (папа) - UHF розетка (мама) прямой	720,
NU-322		Переходник N розетка (мама) - UHF розетка (мама) прямой	400,
P-1120 8 pin		Phone розетка (мама) кабельный 8 контактов под пайку	300,
RAD-B GGT		Переходник BNC розетка (мама) - J вилка (папа) прямой (J-BNC, AD-20FSC)	470,
RAD-U GGT		Переходник UHF розетка (мама) - J вилка (папа) прямой (J-PL)	470,
S-111F		SMA вилка (папа) прямой обжимной под кабель RG-58	250,
SB-312		Переходник SMA вилка (папа) - BNC розетка (мама) прямой	330,
U-111F		UHF (PL-259) вилка (папа) прямой обжимной под кабель RG-58	390,
U-112/10D NGT		UHF (PL-259) вилка (папа) прямой прижимной/ пайка под 10D-FB	1 150,
U-112B		UHF (PL-259) вилка (папа) прямой прижимной/ пайка под RG-213	500,
U-113/8D NGB		UHF (PL-259) вилка (папа) прямой накручивающийся под 8D-FB материалы NGD	470,
U-113B		UHF (PL-259) вилка (папа) прямой накручивающийся под RG-213	470,
U-122B		UHF (PL-259) вилка (папа) угловой прижимной под RG-213	980,
U-211F		UHF (PL-259) розетка (мама) прямой обжимной под RG-58	420,
U-212B		UHF (PL-259) розетка (мама) прямой прижимной/ пайка под RG-213	600,
U-311		Переходник UHF вилка (папа) - UHF вилка (папа) прямой	400,

U-322	Переходник UHF розетка (мама) - UHF розетка (мама) прямой	260,
U-522	Переходник (тройник) UHF розетка (мама) - UHF розетка (мама)	990,
UN-312	Переходник UHF вилка (папа) - N розетка (мама) прямой	600,
YC-30	Профессиональный набор ВЧ адаптеров, до 78 комбинаций, N, UHF, BNC, TNC, mini-UHF и SMA серии.	35 000,

БЛОКИ ПИТАНИЯ И КОНВЕРТОРЫ

Diamond		
Diamond GSS3000	Блок питания трансформаторный маломощный 13В, 30/ 34А, индикатор тока и напряжения	41 000,
Diamond GSV3000	Блок питания трансформаторный маломощный 13В, 30/ 34А, регулируемый 1-15В, индикатор тока и напряжения	49 000,

RM (Италия)

RT16	Преобразователь 24/ 13В, 12/ 16А, Защита от короткого замыкания, перегрева, превышения выходного напряжения и переполюсовки.	7 500,
RT-23SW	Преобразователь 24/ 13В, 23/ 27А, импульсный, защита от короткого замыкания, перегрева, превышения выходного напряжения и переполюсовки. Без гальванической развязки.	12 000,

ИЗМЕРИТЕЛИ КСВ И МОЩНОСТИ АНТЕННЫ И АФУ DIAMOND

Diamond DL50A	Diamond DL-50A Нагрузка 50Ом, 0-1000МГц, 15 Вт непрерывно/ 100Вт 30 сек, разъем PL	5 900,
Diamond SX1100	Diamond SX-1100 Измеритель КСВ и мощности, 1.8-160 / 430-450 / 800-930 / 1240-1300 МГц, 200 Вт	37 000,
Diamond SX200	Diamond SX-200 Измеритель КСВ и мощности, 1.8-200 МГц, 200 Вт	13 000,
Diamond SX240C	Diamond SX-240C Измеритель КСВ и мощности, 3-60 / 140-525 МГц, 30 /300Вт / 3 кВт (HF)	29 000,
Diamond SX400	Diamond SX-400 Измеритель КСВ и мощности, 140-525 МГц, 200 Вт	15 000,
Diamond SX600	Diamond SX-600 Измеритель КСВ и мощности, 1.8-160 / 140-525 МГц, 20 0Вт	18 000,

FIAMM Industrial (Италия)

12FGL70	аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный, 70 АЧ, 12 В, тип AGM (10-12 лет)	39 000,
FG22703	аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный, 27 АЧ, 12 В, тип AGM (5-8 лет)	13 500,
FG24204	аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный, 42 АЧ, 12 В, тип AGM (5-8 лет)	19 500,

Sirus

DC4012-15	Преобразователь Uвх=20-40В, Uвых=12.6В, Iвых=15/ 16А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение,	36 000,
DC4012-35	Преобразователь Uвх=20-36В, Uвых=12.6В, Iвых=35/ 36А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение,	46 000,
DC8512-15	Преобразователь Uвх=40-85В, Uвых=13В, Iвых=10/ 15А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение,	36 000,
DC8512-35	Преобразователь Uвх=40-85В, Uвых=13В, Iвых=30/ 35А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение,	46 000,
PS-1215U	Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=12/ 15А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	43 000,

K-207-10H	Блок питания Uвх=170-275В, Uвых=13.6В, Iвых=10/ 11А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	36 000,
PS-1225U	Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=22/ 25А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	54 000,
PS-1235U	Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=32/ 35А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	60 000,
PS-1250U	Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=45/ 50А, защита от перегрузки и КЗ, защита от повышенного и пониженного Uвх, защита от превышения Uвых, тепловая защита, гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. включение, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	77 000,
PS-1270U	Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=70А , защита от перегрузки и КЗ, автом. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит)	82 000,
PS-COVERS	Корпус для PS с посадочным местом под станцию ICOM, модификации для IC-F5020/ F5060/ F110	1 990,
PS-1211	Блок питания вход 100-240 В, 50-60 Гц, выход 13.8В, ток 11/ 13А, импульсный, низкопрофильный (аналог SEC1212, BPS-1212G)	14 000,
PS-1223	Блок питания вход 100-240 В, 50-60 Гц, выход 13.8В, ток 23/ 27А, импульсный, низкопрофильный, вентилятор (аналог SEC1223, BPS-1225G)	17 500,
SDC-23	DC/ DC конвертер (преобразователь), вход 20-35В, выход 13,8В, ток 20/ 23А, импульсный без гальванической развязки	11 900,
СИГМА-35СК	Блок питания 220/ 12В и 24/ 12В, 35А с автоматическим переключением и возможностью подзарядки аккумуляторной батареи. (Сертификат РКО в комплекте)	145 000,
СИГМА-15СК	Блок питания 220/ 12В и 24/ 12В, 15А с автоматическим переключением и возможностью подзарядки аккумуляторной батареи. (Сертификат РКО в комплекте)	110 000,
ПРИМЕЧАНИЯ		
New	<i>Новинка</i>	
Sale	<i>Распродажа (количество оборудования ограничено)</i>	
	- цены в прайс-листе указаны розничные, в рублях с НДС 22%;	
	- оплата производится только в рублях;	
	- информация в прайс-листе верна на момент публикации;	
	- цены могут быть изменены без уведомления;	
	- для оптовых покупателей действует система скидок ;	
	- на все оборудование предоставляется гарантия 6-24 мес.;	
явленная информация о товарах и ценах носит информационный характер и не является публичной офертой.		